

PLANET FTP CAT5E 305M

Cena celkem:	4 446 Kč (bez DPH: 3 674 Kč)
Běžná cena:	4 890 Kč
Ušetříte:	445 Kč
Kód zboží:	NETXTE1501
Part No.:	KAB-FTP5E-D-PVCPPEM- X-305
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**PLANET FTP Cat5e 305m**

Kabel FTP-drát 4pár, s nosným ocelovým lankem, Cat 5E, balení 305m na dřevěné cívce, venkovní, černý. Dvouplášťová izolace - vnitřní PVC, vnější PE. Kabel je vhodný pro venkovní instalace a zároveň má velmi dobrou ohebnost jako kabel s PVC. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Mechanické parametry:****Počet párů:** 4**Vodič:** 24 AWG, Cu**Izolace vodičů:** HDPE**Vnější izolace:** dvojitá, obvodová PE, vnitřní PVC**Průměr kabelu:** 5,3 mm + 2 mm nosné lanko**Hmotnost:** 13,7 kg/box (45 g/m)**Průměr ocelového nosného drátu:** 1,3 mm, pevnost v tahu min. 350N**Tloušťka izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)**Nehořlavost:** CM**Balení:** papírové krabice po 305 m**Potisk:** metráž, průmyslové standardy**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace šedá**Elektrické parametry:****Impedance:** 100+/-15 Ohmů**Kapacitance max.** 57 nF/km

Stejnoseměrný odpor max: 93 ohm/km
Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 5%
Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m
Zpoždění mezi páry max: 45 ns/100m
Rychlost šíření signálu: 66% c

Při instalaci do převěsů doporučujeme na vzdálenost 50-100m. Kotvení možné běžně dostupnou závěsovou a kotevní technikou. Možnost použití stejné kotevní techniky jako pro optické převěsy. Při návrh převěsu zohledněte nebezpečí námrazy.



[Specifikační leták](#)