

TESTER XTENDLAN LANTESTLCD88-SPP



Cena celkem:	4 817 Kč
	(bez DPH: 3 981 Kč)
Běžná cena:	5 299 Kč
Ušetříte:	482 Kč
Kód zboží:	NETXTE2926
Part No.:	LANTESTLCD88-SPP
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan LANTESTLCD88-SPP

Tester UTP/STP (RJ-45), koaxiálních (BNC) a telefonních (RJ-11) vedení. Ohmické metody měření včetně rozšířených testů napájení PoE a odezvy PING.

Výbava detekční sondy pro vyhledávání kabelového spojení, 8x protismyčka. Barevný LCD displej.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: LCD, 128 x 64 px

Funkce: Auto off

Baterie: 3,7 V, Lion, 1800 mAh

Čtečka paměťových karet: slot pro uSD (TF) kartu pro uložení záznamů (zapojení kabelů, délky vedení, PoE napětí na vodičích)

Pracovní teplota: -10 až 60 °C

Rozměry testeru: 173 x 92 x 34 mm

Rozměry sondy: 183 x 58 x 35 mm

Rozměry smyčky: 106 x 32 x 30 mm

Typ měřených kabelů:

1. UTP/STP typicky CAT5, CAT5E, CAT6
2. koaxiální kabely
3. USB propojovací kabely
4. telefonní a jiné jedno-párové kabely

Druhy měření:

5. Měření délky vodičů, odrazová metoda
6. Test na rozpojení / zkrat s identifikací umístění závady
7. Schéma zapojení vodičů v kabelu - jen pro porty RJ45 s loopbackem

8. Vyhledávání kabelových vedení pomocí sondy
9. Identifikace kabelu
10. Ping (ICMP) na zvolenou IP adresu
11. Měření PoE napěťových úrovní na vodičích

Přesnost délkového měření:

12. pro neznámý kabel po provedení předchozí kalibrace na vzorku nejméně 10 m délky: 2 % z délky a +/- 0,5 m
13. pro kabely CAT5E: 3 % z délky a +/- 0,5 m



[Manuál](#)



[Manuál \(cz\)](#)



[Ostatní download](#)
