

EATON 9SX2000I

Cena celkem:	43 490 Kč (bez DPH: 35 942 Kč)
Běžná cena:	47 839 Kč
Ušetříte:	4 349 Kč
Kód zboží:	UPSE1199
Part No.:	9SX2000I
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Eaton 9SX2000I**

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 4 externí baterie. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Všeobecné****Konfigurace:** tower**Typové číslo:** 9SX2000I**Zátěž (VA/W):** 2000 / 1800**Účinnost:** až 95 % v on-line režimu**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný LCD displej**Komunikační porty:** 1x USB, 1x RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x slot pro přídatnou kartu**Rozměry:** 412 x 346 x 214 mm**Hmotnost:** 30,76 kg**Barva:** černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC C20

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40-70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8× IEC C13

Účinnost: 0,9

Baterie

Typ baterie: DJW12-7

Počet baterií: 8

Typ baterie: olověná

Kapacita baterie: 7 Ah (84 Wh)

Napětí baterie/článku: 12 V