

## UBIQUITI UFIBER LOCO



Cena celkem:	<b>1 264 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 045 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 391 Kč</b>
Ušetříte:	<b>126 Kč</b>
Kód zboží:	NAPUBT1048
Part No.:	UF-LOCO
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti Ufiber Loco

**Optická síťová jednotka**, která dokáže zajistit přenosovou rychlost **až 2,488 Gb/s pro downlink (1,244 Gb/s pro uplink)** na vzdálenost **až 20 km**. Je vybavena třemi stavovými **LED indikátory** – připojení ethernetu, síla přijímaného signálu a indikace napájení. Loco může být napájeno dvěma způsoby. V balení naleznete micro USB adaptér s výstupem 5 V DC. Pokud v dosahu není elektrická zásuvka, lze jednotku napájet pomocí **pasivního PoE** napájení 24 V (páry 4, 5+ a 7, 8-).

- 1x GbE port RJ-45 LAN **s podporou pasivního PoE vstupu (24 V)**
- 1x GPON optický port (SC/APC), standard ITU-G.984 GPON WAN
- Běžný rozsah TX optického modulu: 1,5 až 5 dBm
- Běžný rozsah RX optického modulu: -8 až -28 dBm
- Podpora režimu Bridge
- Napájecí adaptér součástí balení
- Správa pomocí aplikace UISP

Součástí balení je pasivní **napájecí adaptér (5 V/ 1 A)** a držák na stěnu.

Pozn. Toto zařízení je kompatibilní pouze se zařízením Ubiquiti Ufiber OLT. Nelze jej používat s OLT zařízeními jiných výrobců.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** Ethernet, PON

**Porty:** 1x SC/APC, 1x GbE RJ-45

**Max. rychlost linky (non-blocking):** downstream 2488 Mbit/s; upstream 1244 Mbit/s

**Provozní vlnová délka:** TX 1310 nm, RX 1490 nm

**Dosah:** 20 km

**Kódování:** NRZ (Scrambled NRZ)

**Napájení:** externí adaptér DC 5 V (1 A) nebo pasivní PoE (24 V), spotřeba max. 3,5 W

**Provozní teplota:** -10 až +45 °C

**Hmotnost:** 77 g

**Rozměry:** 76,5 × 76,5 × 26,4 mm

**Manuál (montážní návod):**



[dl.ui.com/qig/uf-loc](http://dl.ui.com/qig/uf-loc)

