Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

18.10.25 8:46:59

MIKROTIK RB450GX4

Cena celkem:	**2 125 Kč**
	(bez DPH: 1 756 Kč)
Běžná cena:	**2 338 Kč**
Ušetříte:	**213 Kč**
Kód zboží:	NABMKR1112
Part No.:	RB450Gx4
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RB450Gx4

Výkonný nástupce minirouteru RB450G. Oproti předchozímu modelu je **osazen výkonným 4jádrovým procesorem IPQ-4019 s frekvencí 716 MHz**, paměť byla rozšířena na **1 GB RAM** a přibyla podpora PoE standardu **802.3af/at**. RouterBoard je určený zejména jako Firewall a VPN tunneling pro menší a střední firmy s internetovou přípojkou do 500 Mbps.

- Ethernet router, 5× gigabitový porty, 1× RS-232, 1× microSD slot, 2× DC jack (10–57 V)
- Dodává se bez krytu. Konstrukční provedení zařízení je shodné s předchozími řadami RB850 a RB450.
- Zařízení podporuje hardwarové šifrování IPsec.
- Podporuje pasivní (8–30 V DC) i aktivní PoE napájení (802.3af/at) na 1. portu.
- Port č. 5 lze využít jako pasivní PoE výstup do 57 V (max. 500 mA).

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.

- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 5× GbE RJ-45 Ethernet, 1× RS-232 (DB9), 1× microSD slot
Procesor: Qualcomm IPQ-4019 ARM (716 MHz), 4jádrový
Paměť: 1 GB RAM, 2 MB Flash, 512 MB NAND úložiště (storage)
PoE: ano, aktivní 802.3af/at (vstup), pasivní vstup 8–30 V DC, pasivní výstup na 5. portu (až 57 V)
Napájení: 10–57 V (2× DC jack) nebo 12–57 V (PoE-in)
Operační systém: RouterOS (Level 5)

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall