**Roman Krumbholc (www.ctd.cz)**
info@ctd.cz
416 734 218

14.10.25 15:26:18

# SWITCH MIKROTIK CRS326-24S+2Q+RM

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **12 443 Kč** |
| | **(bez DPH: 10 284 Kč)** |
| Běžná cena: | **13 688 Kč** |
| Ušetříte: | **1 244 Kč** |
| Kód zboží: | NAPMKR1021 |
| Part No.: | CRS326-24S+2Q+RM |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**MikroTik CRS326-24S+2Q+RM**

Cloud Router Switch s **24 x 10Gbit SFP+, 2 x 40Gbit QSFP+**, USB-A a dvěma RJ45 porty (management a konzole) je ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou předností je **duální systém** RouterOS / SwitchOS (Licence **level 5**).
Cloud Router Switch je v **provedení 1U**, lze ho tedy namontovat přímo do racku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS/SwitchOS a plnohodnotná licence L5. V balení je napájecí kabel a L profily pro uchycení do racku.

**Informace k systému RouterOS MikroTik**

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Porty:** 24 x 10Gbit SFP+, 2 x 40Gbit QSFP+, 1 x USB typ A, 2 x RJ-45 port (konzole a management/boot)

**Operační systém:** MikroTik RouterOS nebo SwitchOS (L5)

**Kapacita switche:** 640 Gbps

**Rychlost směrování:** 252 Mpps

**Podpora PoE:** ne

**Max. příkon:** 69 W

**Rozměry:** 443 x 183 x 44 mm

---

## Switching

| QCA9531 CRS326-24S+2Q | | RouterOS v6.45 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | | 512 byte | | 64 byte | |
| | | kpps | Gbps | kpps | Gbps | kpps | Gbps |
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 26007,8 | 315,838 | 75187,5 | 307,968 | 240652 | 123,214 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 26007,8 | 631,677 | 75187,5 | 615,936 | 240652 | 246,428 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 26007,8 | 320 | 75187,5 | 320 | 240652 | 161,718 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 26007,8 | 640 | 75187,5 | 640 | 240652 | 323,436 |

---

**Užitečné odkazy a videa:**

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

---

**Multiple uplinks using PCC & Load balancing**

**Static NAT & RouterOS**

**MikroTips: Netinstall**