

## MSI MPG B550 GAMING PLUS



Cena celkem:	<b>3 248 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 684 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 572 Kč</b>
Ušetříte:	<b>325 Kč</b>
Kód zboží:	MBMS8924
Part No.:	MPG B550 GAMING PLUS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI MPG B550 GAMING PLUS

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. a vyšší generace (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD B550

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz (JEDEC)

Podpora DDR4 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400+ MHz (A-XMP OC režim)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC UDIMM, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC UDIMM, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

#### Sloty

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x1 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 24 Hz

1x DisplayPort, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

## **Multi-GPU**

Podpora 2-Way AMD CrossFire Technologie

## **Úložiště**

### **AMD B550 čipová sada**

6x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

### **AMD CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4 a SATA režim)

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 PCIe jednotky

## **USB**

### **AMD B550 čipová sada**

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **AMD CPU**

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC892 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1x Realtek 8111H Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

6x SATA 6Gb/s konektor

2x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru vodního chlazení

6x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1x konektor pro TPM modul

1x audio konektor předního panelu

2x konektor systémového panelu

1x konektor detekce otevření skříně

1x 4-pin konektor RGB LED

2x 3-pin konektor RAINBOW LED

1x propojka Clear CMOS

## **Konektory na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x DisplayPort

1x HDMI

4x USB 2.0

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1x USB 3.2 Gen2 typ C

1x RJ-45

1x tlačítko Flash BIOS

1x optický S/PDIF výstup

5x audio jack

## **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm  
ATX formát