

PLANET ICS-115A



Cena celkem:	2 662 Kč (bez DPH: 2 200 Kč)
Běžná cena:	2 928 Kč
Ušetříte:	266 Kč
Kód zboží:	NETPLA2286
Part No.:	ICS-115A
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET ICS-115A

Konvertor **RS485/422/232 na TCP/IP** protokol. Převodník IP komunikace z 100Base-FX modulem SFP na sériové linky typů RS-485, RS-422 a RS-232. Typ sériové komunikace je volitelný.

Přenos sériové komunikace po IP protokolu je **zvláště využíván pro sběr dat, řídicí automaty a ovládání kamerových systémů**. Rovněž je náhradou fyzické konverze sériového protokolu do jiného přenosového média. Prakticky neomezeně prodlužuje dosah sériové komunikace.

Konvertor ICS-110 umožňuje efektivní vzdálenou správu skrze **Web, Telnet či VCOM**. Podporuje aplikační i sériové provozní režimy pro připojení alarmu nebo IP adresy, což šetří čas správce sítě při detekci a lokalizaci síťových problémů bez nutnosti vizuální kontroly kabeláže a zařízení.

Upozorňujeme, že pro přístup na management zařízení je potřeba využít optické rozhraní.

Schopnost práce s vymezením znaků:

- možnost zadání počátečního a koncového znaku, který určuje začátek a konec komunikace sériového zařízení. Data nejsou po Ethernetu odesílána dříve, než je přijat koncový znak.
- možnost nastavit příjem ze sériového portu tak, aby pokud obsahuje určitý znak byla komunikace ignorována

Lze nastavit pevnou dobu, po níž se nemá komunikace provádět (např. pro úsporu nákladů na přenos dat).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RS-232/422/485, 1 x SFP 100BASE-FX

Provedení: desktop, DIN lišta, na zeď

Podpora OAM: ne

Napájení: externí zdroj 5 V DC, 2 A, příkon max. 5,5 W

Ochrana: ESD do 6 kV

Provozní teplota: -10 až 60 °C

Rozměry: 97 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 185 g

Lze instalovat do šasi: MC-700, MC-1500, MC-1500R

Funkce administrace:



Správa: Web, Telnet, VCOM, SNMP v1, v2c

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Diagnostika: utilita pro automatické vyhledávání Planet Smart Discovery

Operační režim: TCP server, TCP klient, UDP klient, VCOM, RFC2217, Telnet server, Modbus konvertor server/klient, master, slave

Porovnání modelů

Model		ICS-100/105A	ICS-110/115A
Image			NEW 
Serial Interface		DB9 RS-232 / RS-422 / RS-485	
Fast Ethernet Interface		10/100BASE-TX (ICS-100/110) 100BASE-FX (ICS-105A/115A)	
Management		<ul style="list-style-type: none"> Web management PLANET Smart Discovery Utility 	<ul style="list-style-type: none"> Web Management, VCOM Utility Telnet console management PLANET Smart Discovery Utility
Operation Mode		<ul style="list-style-type: none"> Virtual COM port TCP server / TCP client UDP Client Telnet server Pair master / slave connection 	<ul style="list-style-type: none"> Modbus converter server / client RF2217 Virtual COM port TCP server / TCP client UDP Serial Telnet Pair connection
Software	Network	IPv4	IPv4 and IPv6
	NTP	-	Yes
	Syslog	-	Yes
	SNMP/SNMP Trap	-	SNMP v2c
Operating Temperature		0~50 degrees C	-10~60 degrees C

Convert Serial Communication to IP Networking



Remote Management

