

ASROCK A520M-HDV



Cena celkem:	1 585 Kč
	(bez DPH: 1 310 Kč)
Běžná cena:	1 744 Kč
Ušetříte:	159 Kč
Kód zboží:	MBAR7264
Part No.:	A520M-HDV
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock A520M-HDV

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. generace/ AMD Ryzen série 3000 a 4000 (patice AM4)

Čipová sada

AMD A520

Paměť

2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Dvoukanálová architektura paměti

CPU Ryzen (Matisse) podporuje DDR4 4600+ (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Renoir) podporuje DDR4 4733+ (OC)/ 4666 (OC)/ 4600 (OC)/ 4533 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4333 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot

1 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz
1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložště

4 x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1 x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

USB

6 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)
6 x USB 2.0 (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC887 Codec
7.1kanálový High Definition Audio

LAN

1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

4 x SATA 6Gb/s konektor
1 x M.2 slot, M Key
1 x SPI TPM konektor
1 x konektor sériového portu
1 x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU
2 x 4-pin konektor ventilátoru skříně
1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1 x 4-pin 12V napájecí konektor
1 x audio konektor předního panelu
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)

Porty na zadním panelu

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši
1 x VGA
1 x HDMI
1 x DVI-D
2 x USB 2.0
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1 x RJ-45
3 x audio jack

Rozměry

23 x 20,1 cm
Micro ATX formát