

TP-LINK TL-SG1218MP



Cena celkem:	6 499 Kč (bez DPH: 5 371 Kč)
Běžná cena:	7 149 Kč
Ušetříte:	650 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1094
Part No.:	TL-SG1218MP
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link TL-SG1218MP

Switch nabízející **16× GbE RJ-45 port a 2× Gigabit kombo RJ-45/SFP**. 16 portů podporuje **PoE+** s celkovým napájecím výkonem **až 250 W** a příkonem **až 30 W/port**. Přepínací kapacita dosahuje až **36 Gbps** a rychlost směrování až **26,78 Mpps**.

- 16× Gigabit PoE+ RJ-45 port (802.3af/at), 2× Gigabit kombo RJ-45/SFP port.
- DIP switch/přepínač pro nastavení provozních režimů (Priority, Extend, Isolation a Recovery).
- Vysoký výkon PoE napájení, až 30 W pro každý PoE port a 250 W pro všechny PoE porty.
- Přenos dat a napájení na vzdálenost až 250 m v Extend režimu (porty 1 až 4).
- Prioritní režim pro porty 1-4 a zaručení stability citlivých aplikací, jako je například video monitoring.
- Režim izolace umožňuje oddělit provoz klientů jedním kliknutím pro vyšší bezpečnost a výkon.
- Funkce PoE Auto Recovery zaručuje stabilní provoz zařízení PoE automatickým restartováním vypadlých nebo nereagujících zařízení PD.
- Plug and play, bez nutnosti konfigurace a instalace.
- QoS 802.1p/DSCP umožňují plynulý přenos citlivý na latenci.
- Odolný kovový kryt a profesionální konstrukce pro odvod tepla zajišťují široký rozsah provozních teplot (0 až +50 °C).

Inteligentní správa napájení

Pokud vaše celková spotřeba energie přesáhne 250 W, inteligentní správa napájení automaticky vypne napájení portů s nižší prioritou, aby se zajistilo napájení portů s vysokou prioritou. Tím je zařízení chráněno před přetížením. Automaticky také detekuje potřebné napájení PoE pro vaše zařízení a chrání vaše zařízení, které není napájené PoE, před poškozením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 16× GbE RJ-45 port, 2× Gigabit kombo RJ-45/SFP

PoE: ano, 16× 802.3at/af, celkový napájecí výkon 250 W

Kapacita switche: 36 Gb/s

Rychlost směrování: 26,78 Mp/s

Rozměry: 440 × 180 × 44 mm