

## GIGABYTE B450M DS3H V2



Cena celkem:	<b>1 898 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 569 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 088 Kč</b>
Ušetříte:	<b>190 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB5556
Part No.:	B450M DS3H V2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE B450M DS3H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD B450

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8 (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporující x16 režim)

1x PCIe 2.0 x16 slot (podporující x4 režim)

1x PCIe 2.0 x1 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

## **Multi-GPU**

Podpora 2-Way a Quad-GPU AMD CrossFire technologie

## **Úložiště**

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/2210 (PCIe 3.0 x4/x2 a SATA režim)

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

## **USB**

### **AMD B450 čipová sada**

2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **AMD CPU**

4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC887 Codec

2/ 4/ 5.1/ 7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1x Realtek Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor systémového ventilátoru

1x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s konektor

1x audio konektor předního panelu

1x konektor předního panelu

1x konektor S/PDIF výstupu

1x konektor pro LED/ RGB LED pásek ventilátoru CPU

1x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x konektor pro TPM modul

1x propojka Clear CMOS

1x konektor pro sériový port

## **Porty na zadním panelu**

1x HDMI

1x DVI-D

4x USB 2.0

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)

1x RJ-45

3x audio jack

## **Rozměry**

24,4 x 21,5 cm

Micro ATX formát