

## GIGABYTE B560I AORUS PRO AX



Cena celkem:	<b>4 580 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 785 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 038 Kč</b>
Ušetříte:	<b>458 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6180
Part No.:	B560I AORUS PRO AX
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE B560I AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9  
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron  
Patice LGA1200

#### Čipová sada

Intel B560

#### Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB  
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16  
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot  
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz  
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)  
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

### **Intel B560 čipová sada**

4x SATA 6Gb/s port  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)  
Podpora Intel Optane technologie

## **USB**

1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor  
1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu  
6x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

## **Audio**

Realtek Audio Codec  
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6 AX200  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)  
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps  
Bluetooth 5.1

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor  
4x SATA 6Gb/s konektor  
2x M.2 slot, M Key  
1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)  
1x konektor ventilátoru CPU  
2x konektor systémového ventilátoru  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor předního panelu  
1x konektor RGB LED pásku  
1x konektor adresovatelného LED pásku  
1x propojka Clear CMOS  
1x konektor pro reproduktor  
1x konektor detekce otevření skříně

## **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény  
1x DisplayPort  
1x HDMI  
1x USB 3.2 Gen1 typ C  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x USB 2.0  
1x RJ-45  
1x tlačítko Q-Flash Plus  
3x audio jack

## **Rozměry**

17 x 17 cm  
Mini ITX formát