

ASROCK B660M-HDV



Cena celkem:	2 399 Kč
	(bez DPH: 1 983 Kč)
Běžná cena:	2 639 Kč
Ušetříte:	240 Kč
Kód zboží:	MBAR7350
Part No.:	B660M-HDV
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B660M-HDV

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B660

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 5066+ (OC) MHz

Podpora DDR4 3200 MHz nativně

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC paměti (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 7680 x 4320 při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora ASRock U.2 Kit
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu
5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
5x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897/887 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x konektor sériového portu
1x konektor SPI TPM
1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
2x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
2x USB 2.0 konektor (podporuje 3x USB 2.0 port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
4x SATA 6Gb/s konektor
1x Hyper M.2 slot, M Key
1x Ultra M.2 slot, M Key
1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x VGA
1x HDMI
1x DisplayPort
2x USB 2.0
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry

24,4 x 20,1 cm
Micro ATX formát