

## SUPERMICRO MBD-M12SWA-TF-O



Cena celkem:	<b>21 878 Kč</b> <b>(bez DPH: 18 081 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>24 065 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 188 Kč</b>
Kód zboží:	MBSPM1001
Part No.:	MBD-M12SWA-TF-O
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Supermicro MBD-M12SWA-TF-O

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX (patice WRX8)

#### Čipová sada

AMD WRX80

#### Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2 TB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a Non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora UDIMM, RDIMM, 3DS RDIMM a LRDIMM paměťových modulů

#### Sloty

6x PCIe 4.0 x16 slot

#### Grafika

1x VGA port, vyhrazený pro IPMI

#### Úložiště

4x SATA 6Gb/s port

4x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

2x U.2 slot

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1 pro U.2 jednotky

## **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu  
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port dostupný přes interní USB konektor  
5x USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

## **Audio**

Realtek ALC4050H + ALC1220  
7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1x Marvell AQC113C 10Gigabit LAN řadič  
1x Intel I210 Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
3x 8-pin 12V CPU napájecí konektor  
1x 5V konektor pohotovostního napájení  
6x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
4x 4-pin konektor systémového ventilátoru  
1x 4-pin 12V konektor pumpy vodního chlazení  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor externího reproduktoru  
1x konektor předního panelu  
1x konektor detekce otevření skříně  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C konektor  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
4x SATA 6Gb/s konektor  
1x SATA DOM napájecí konektor  
4x M.2 slot, M Key  
2x U.2 slot  
1x TPM konektor  
1x konektor S/PDIF výstupu  
1x konektor Overheat LED  
1x konektor SMBus/I2C  
1x propojka Clear CMOS

## **Porty na zadním panelu**

1x VGA  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A  
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x RJ-45  
1x sériový port  
1x optický S/PDIF výstup  
5x audio jack

## **Rozměry**

30,48 x 33,02 cm  
EATX formát