

HIKVISION DS-KIS101-P/SURFACE



Cena celkem:	5 445 Kč (bez DPH: 4 500 Kč)
Běžná cena:	5 990 Kč
Ušetříte:	545 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0376
Part No.:	DS-KIS101-P/Surface
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS101-P/Surface

Sada videointerkomu pro 2drátový systém (analogový). Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (povrchová montáž), napájecí adaptér a další příslušenství pro montáž.

Dveřní stanice:

Analogový interkom (dveřní stanice) **s IR kamerou**, reproduktorem a mikrofonem. Full HD kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, rozvod po **2drátu (analogový systém)**, povrchová montáž.

4x alarm vstup, 2x relé (zámek), 1x COM rozhraní, 1x LP/LN pro přístup k vnitřní stanici, 1x 12 V výstup pro napájení, 1x uzemnění.

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" obrazovkou** a rozlišením **1024 x 600 px**.

Mikrofon + reproduktor, omezení šumu a ozvěny, určen pro 2drát domovní systém, externí napájení **DC 48 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KV1101-ME2/Surface

Kamera: CMOS 2 Mpx, 1920 x 1080 px, IR, WDR, záběr 100° horizontálně a 69° vertikálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Porty a rozhraní: 2x terminál (8pin svorkovnice), 1x tamper, 1x nastavení hlasitosti, 1x debug port (4pin), 4x DIP přepínač

Napájení: DC 48 V (možnost napájení z monitoru)

Spotřeba: do 12 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK07

Rozměry: 150 x 82 x 23,5 mm (159,9 x 86,7 x 53,6 mm s krytem)

Bytový monitor DS-KH1200

Displej: 7" TFT LCD (nedotykový), rozlišení 1024 x 600, barevný

Paměť: ne

Alarmové vstupy a výstupy: ne

Porty a rozhraní: 1x terminál (8pin svorkovnice), 1x napájení (2pin), 1x debug port (4pin), 2x DIP přepínač (výběr vyzvánění)

Napájení: DC 48 V

Spotřeba: max. 5 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 187 x 137 x 25,4 mm

Hmotnost: 0,335 kg

