

ASROCK B650E PG-ITX WIFI



Cena celkem:	8 135 Kč
	(bez DPH: 6 723 Kč)
Běžná cena:	8 948 Kč
Ušetříte:	813 Kč
Kód zboží:	MBASR0025
Part No.:	B650E PG-ITX WIFI
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B650E PG-ITX WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB
Podpora DDR5 až 6400+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1x eDP port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

2x SATA 6Gb/s port

Podpora ASRock U.2 Kit

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

3x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

LAN

1x Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Podpora Killer DoubleShot Pro

Bluetooth

Interní konektory

1x konektor eDP

2x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x optický S/PDIF výstup

1x USB 3.2 Gen2 typ C

3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

4x USB 2.0

1x RJ-45

2x audio jack

Rozměry

17 x 17 cm

Mini-ITX formát