

SOLARIX SXKD-6A-STP-PE

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 8 656 Kč |
| | (bez DPH: 7 154 Kč) |
| Běžná cena: | 9 522 Kč |
| Ušetříte: | 866 Kč |
| Kód zboží: | ACKABE1561 |
| Part No.: | 26000040 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Solarix SXKD-6A-STP-PE 500 m

Spolehlivý **venkovní stíněný STP** kabel kategorie **Cat6A**, který je určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/FTP**, typ pláště je UV stabilní PE s třídou reakce na oheň **Fca a stupněm krytí IP67**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6A-STP-PE značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. Při instalaci do země doporučujeme vždy použít HDPE chráničku.

Technické parametry

Kategorie: Cat6A

Podporované protokoly: 10G Base-T a nižší

Stínění: ano, fólie kolem každého páru

Šířka pásma: 500 MHz

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm

Materiál vodiče: měď (99,97 % čistota)

Izolace: polyethylen (PE) 1,33 mm

Plášť: PE - polyethylen

Třída reakce na oheň: F_{ca}

Barva: černá (RAL 9005)

Průměr kabelu: 7,3 mm

Váha: 46,2 kg/km

NVP: 75 %

Propagation delay: 480 ns/100 m

Delay skew: ≤45 ns/100 m

Skladovací teplota: -20 až +70 °C

Provozní teplota: -20 až +70 °C
Teplota při instalaci: 0 až +50 °C
Balení: 500 m, dřevěná cívka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat6A

Stínění: ano

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm

Izolace: polyethylen (PE) 1,33 mm ± 0,05 mm

Plášť: PE