

GRANDSTREAM UCM6510



Cena celkem:	55 987 Kč
	(bez DPH: 46 270 Kč)
Běžná cena:	61 586 Kč
Ušetříte:	5 599 Kč
Kód zboží:	TIPGNS1055
Part No.:	UCM6510
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream UCM6510

Pobočková ústředna, která **obslouží až 200 registrovaných zařízení, 200 souběžných hovorů**. Díky funkcím, jako je přizpůsobitelné směrování hovorů, víceúrovňové IVR, fronty hovorů, detailní záznamy hovorů, podpora SIP videa či přeposlání faxu na email, poskytuje UCM6510 kompletní sjednocené řešení komunikace pro menší a střední podniky. Ústředna je vybavena podporou **SRTP, TLS a HTTPS šifrování**. Whitelist, blacklist, Fail2ban a další bezpečnostní funkce jsou také samozřejmostí. Díky podpoře vícejazyčné automatické obsluhy a fronty hovorů je zařízení ještě efektivnější v řízení a zpracování příchozích hovorů. Ústředna je vybavena **USB** portem, **slotem pro SD** kartu, dvěma FXO porty pro připojení analogových PSTN linek, dvěma FXS porty pro připojení analogových telefonů, E1/T1/J1 rozhraním a dvěma RJ-45 porty s podporou **PoE+** (802.3at).

UCM6510 může spolupracovat s modulem HA100, který je navržen tak, aby zachoval maximální dostupnost služeb při selhání. V kombinaci se zařízením HA100 a další UCM6510 se v případě zjištění hardwarových problémů služby poskytované primárním UCM přepnou na sekundární UCM, čímž se minimalizuje množství výpadků služeb.

- podporuje až 200 registrovaných zařízení, 200 SIP účtů a až 200 souběžných hovorů
- čtyřjádrový procesor Cortex A9, 1 GB RAM, 32 GB interní úložiště
- rozhraní T1/E1/J1, 2x FXO a 2x FXS port
- dva gigabitové síťové porty RJ-45 s integrovaným NAT routerem
- komplexní ochrana zabezpečení pomocí protokolů SRTP, TLS a HTTPS
- rychlé nastavení koncových bodů Grandstream pomocí funkcí Auto-Discovery a Zero Config v rámci uživatelského rozhraní
- záznamy o hovorech (CDR) pro sledování využití telefonu podle linky, data a dalších
- vestavěný server pro nahrávání hovorů; přístup k nahrávkám prostřednictvím webového uživatelského rozhraní

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x Gbit RJ-45 (PoE+), 1x Gbit RJ-45 (spojení s druhou jednotkou UCM6510), 1x E1/T1/J1 RJ-45, 2x FXS, 2x FXO, 1x USB 2.0, 1x SD slot

Podporované protokoly: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (pending)

Protokoly kódování zvuku: G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38

Rozměry: 440 x 185 x 44 mm