

HIKVISION DS-7608NXI-K1/8P



Cena celkem:	9 317 Kč (bez DPH: 7 700 Kč)
Běžná cena:	10 249 Kč
Ušetříte:	932 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0650
Part No.:	DS-7608NXI-K1/8P
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-7608NXI-K1/8P

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 75 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a vstupní datový tok do **80 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel (1 kanál) + funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve video-streamu nebo 4kanálové rozpoznávání obličeje pro snímky obličeje. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

- Technologie Acusense pro minimalizaci manuálních zásahů a nákladů na zabezpečení (odfiltrování falešných poplachů, detekce osoby či vozidla atd.).
- Pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii Deep Learning.
- Funkce zachycení obličeje na 1 kanále ve streamu a porovnání obličeje až na 4 kanálech - Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejevé funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 8

Podporovaná rozlišení: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 1× SATA (max. 10 TB)

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 75 W)

Rozměry: 320 × 240 × 48 mm

Hmotnost: ≤ 1 kg