

## TP-LINK VIGI C440 2,8MM



Cena celkem:	<b>1 891 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 563 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 080 Kč</b>
Ušetříte:	<b>189 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0004
Part No.:	VIGI C440(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C440 2,8 mm

**Bezpečnostní** kamera, která dokáže natáčet jasné a ostré video v rozlišení **4 Mpx (2560 x 1440)** při 30 fps. Díky schopnosti kamery otáčet se o **360°** nebude nic mimo dohled. Díky zabudovanému **IR a LED přísvitu** je možné kameru využívat nepřetržitě ve dne i v noci na vzdálenost **až 30 m**.

- **4 MPx vysoké rozlišení:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Nepřetržité barevné snímání:** Spolehněte se na 24hodinové snímání barevných detailů i v černočerné tmě díky vysoce citlivému snímači a LED bodovým světlům.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **Chytré kódování H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám nejen poskytnou více pohodlí, ale také výrazně usnadní kabeláž.
- **Vzdálené sledování:** Spravujte své zabezpečení přímo z dlaně pomocí aplikace VIGI.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2560 x 1440 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Úhel záběru:** 102° horizontálně, 55° vertikálně, 122° diagonálně

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264

**Slot paměťových karet:** ano, microSD slot (max. 256 GB)

**Audio:** ano, vestavěný mikrofon i reproduktor

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 5,5 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:** 123 × 123 × 84 mm