

## ASROCK A620M PRO RS WIFI



Cena celkem:	<b>3 801 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 142 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 181 Kč</b>
Ušetříte:	<b>380 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0078
Part No.:	A620M PRO RS WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock A620M Pro RS WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD A620

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 6 000+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

#### Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

#### Úložiště

## **AMD CPU**

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

## **AMD A620 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x2 režim)

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

## **USB**

2× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

## **LAN**

1× Realtek 8111H Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 6E modul

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.2

## **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× Hyper M.2 slot, M Key

1× M.2 slot, M Key

## **Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

3× audio jack

## **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát