


SOLAX X3 MATEBOX ADVANCED



Cena celkem:	30 805 Kč (bez DPH: 25 459 Kč)
Běžná cena:	33 886 Kč
Ušetříte:	3 081 Kč
Kód zboží:	SOPSLX2004
Part No.:	X3-MATEBOX ADVANCED
Záruka:	5 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis

SOLAX X3 MATEBOX ADVANCED

U nové řady měničů X-ESS G4 se lze zbavit složité kabeláže a zdlouhavé práce položením všech vodičů do Mateboxu. Vše, co je nutné udělat je pouze nainstalovat jeden modul na druhý a připojit všechny kabely, které jsou již roztríděny do různých portů Mateboxu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Baterie:

Napětí: 180-650 V

Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 30 A

On-Grid (Invertor)

Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz

Max. INV vstup/ Max. výstupní proud: 24,1 A

Off-Grid/EPS (Invertor)

Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz

Proud: 24,1 A

El. síť

Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz

Max. vstupní/vstupní proud: 63 A / 24,1 A

Výstup

Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz

Max. proud: 63 A

Stupeň krytí: IP54

Stupeň ochrany: Třída I

Provozní teplota: -25 až +60 °C (snížení výkonu nad +45 °C)

Provozní nadmořská výška: <3000 m

Třída přepětí: III (AC), II (DC)

Chlazení: pasivní

Rozměry: 551 × 512 × 204 mm

Hmotnost: 14,5 kg