

GROWATT MOD 8000TL3-X



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 36 386 Kč (bez DPH: 30 071 Kč) |
| Běžná cena: | 40 025 Kč |
| Ušetříte: | 3 639 Kč |
| Kód zboží: | GROMEN0008 |
| Part No.: | MOD 8000TL3-X |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Growatt MOD 8000TL3-X

Kompaktní třífázový střídač s výkonem **8 kW**, 2 integrovanými MPP trackery a snadnou instalací. Je určen pro **domácí a malé průmyslové aplikace** a nabízí řadu pokročilých funkcí, které usnadňují jeho instalaci a používání. Má **uživatelsky přívětivé rozhraní**, které umožňuje uživatelům **sledovat výkon systému a upravovat nastavení** podle potřeby. Pro komunikaci a správu je k dispozici rozhraní **RS-485 nebo USB**. Volitelně jej lze doplnit také o konektivitu Wi-Fi, RF, GPRS a LAN.

Toto zařízení je **v seznamu výrobků programu Nová zelená úsporám (kód: SVT26181)**



- Max. účinnost až 98,6 % (EU účinnost až 98,1 %) & THD < 3 %
- Kompaktní design

- Dva MPP trackery
- Široký rozsah napětí MPPT
- Dotykové tlačítko a OLED displej
- Volitelná oblouková ochrana AFCI (AFDD)
- Stupeň krytí IP66
- Anti-islanding ochrana
- DC/AC typ II SPD
- Beztransformátorová konstrukce/topologie
- Pasivní chlazení (přirozená konvekce)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

PV vstup (fotovoltaika)

Max. DC výkon na vstupu: 12 000 W

Vstupní napětí PV: max. 1100 V

Rozsah MPPT: 140–1000 V / 580 V

Náběhové napětí: 200 V

Vstupní proud PV: 13 A (na každý MPP Tracker)

Max. proud nakrátko na MPPT: 16 A

Počet MPPT: 2

Počet řetězců (string) na jeden MPPT: 1

Měnič (AC výstup)

Jmenovitý výkon: 8000 W

Max. zdánlivý AC výkon: 8800 VA

Jmenovité AC napětí: 230/400 V (340–440 V)

Max. výstupní proud: 13,3 A

Nastavitelný účinník: 0,8 kapacitní ... 0,8 induktivní

Typ AC připojení k síti: 3fázové (3W+N+PE)

Účinnost: EU 98,1 % (MPPT 99,9 %)

Komunikační rozhraní: RS-485/USB

Krytí: IP66

Rozměry: 425 × 387 × 178 mm

Hmotnost: 15 kg

SVT kód pro dotace: SVT26181