

## HIKVISION DS-KIS603-P(C)



Cena celkem:	<b>9 655 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 979 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 621 Kč</b>
Ušetříte:	<b>966 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0873
Part No.:	DS-KIS603-P(C)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS603-P(C)

**Sada videointerkomu pro IP systém.** Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (jednotlačítkový interkom) a 2x napájecí zdroj.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

#### Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem.** Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, RFID čtečka Mifare karet (13,56 MHz), venkovní provedení **IP65**, rozvod po **TCP/IP** síti, napájení DC 12 V nebo PoE (802.3af).

#### Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou.** Rozlišení **1024 x 600**, Wi-Fi, LAN, SIP, české menu.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Dveřní stanice DS-KV6113-WPE1(C)

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ano, RFID 13,56 MHz (Mifare)

**Rozhraní:** 1x RS-485, 4x alarm vstup, 1x debug, 1x uzemnění, 1x tamper přepínač

**Síť:** 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 10 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 138 × 65 × 27 mm

**Bytový monitor DS-KH6320-WTE1/EU**

**Displej:** 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 × 600

**Paměť:** 128 MB, 32 MB Flash

**Rozhraní:** 8× alarm vstup, 2× relé výstup, 1× RS-485, 1× slot pro microSD kartu (max. 32 GB)

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Napájení:** externí adaptér

**Spotřeba:** do 6 W

**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C

**Rozměry:** 200 × 140 × 15,1 mm