

## HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5)



Cena celkem:	<b>14 066 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 625 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 473 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 407 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0881
Part No.:	DS-2DE4215IW-DE(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5)

2megapixelová **PTZ** kamera s Full HD rozlišením **1920 x 1080**, 15násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5-75 mm a WDR** s rozsahem 120 dB. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 100 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Součástí balení je nástěnný držák DS-1618ZJ.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání vozidla a osoby, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 5 až 75 mm
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 100 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 100 m

**Objektiv:**  $f = 5-75$  mm, varifokální, úhel záběru horizontálně  $57,6^{\circ}-4^{\circ}$ , vertikálně  $34,4^{\circ}-2,2^{\circ}$ , diagonálně  $64,5^{\circ}-4,6^{\circ}$

**Maximální rozlišení:**  $1920 \times 1080$  při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)