

HIKVISION DS-2CD3786G2-IZS(H)/EF/O-STD 2,7-13,5MM



Cena celkem:	15 479 Kč (bez DPH: 12 793 Kč)
Běžná cena:	17 027 Kč
Ušetříte:	1 548 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0891
Part No.:	DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(H
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD3786G2-IZS(H)/eF/O-STD

8megapixelová IP kamera typu dome nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Klasifikace/roznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Smart funkce: detekce pohybu + rozpoznání vozidla a osoby, detekce obličeje, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, změny scény
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 40 m
- Alarm a audio vstupy/výstupy

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Objektiv: $f = 2,7-13,5$ mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 108° až 46°, vertikálně 58° až 26°, diagonálně 127° až 52°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 25 fps, 3200 × 1800 při 30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)