

ASUS PRIME H510M-A (R2.0)



Cena celkem:	2 312 Kč (bez DPH: 1 911 Kč)
Běžná cena:	2 543 Kč
Ušetříte:	231 Kč
Kód zboží:	MBASU1200
Part No.:	90MB1FP0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRIME H510M-A (R2.0)

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H470

Paměť

2× DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3 / Pentium / Celeron) podporuje 2666 / 2400 / 2133 MHz

CPU Intel 11. gen. podporuje 3200 (OC) / 3000 (OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora Non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel H470 čipová sada

2× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz
1× VGA port

Úložiště

4× SATA 6Gb/s port
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

USB

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
7× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 5 portů dostupných přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU
2× 4pin konektor systémového ventilátoru
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
4× SATA 6Gb/s konektor
1× M.2 slot, M Key
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
2× konektor Aura RGB LED pásku
2× konektor Aura adresovatelného RGB LED pásku
1× propojka Clear CMOS
1× konektor sériového portu
1× audio konektor předního panelu
1× konektor S/PDIF výstupu
1× konektor reproduktoru
1× SPI TPM konektor
1× konektor systémového panelu

Porty na zadním panelu

1× PS/2 port klávesnice
1× PS/2 port myši
1× HDMI
1× DisplayPort
1× VGA
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

22,6 × 21,1 cm
Micro ATX formát