

CISCO ATA191-K9



Cena celkem:	6 173 Kč (bez DPH: 5 102 Kč)
Běžná cena:	6 791 Kč
Ušetříte:	617 Kč
Kód zboží:	TIPCSC1019
Part No.:	ATA191-K9
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco ATA191-K9

Analogový telefonní adaptér ATA 191 mění tradiční telefonní či faxové zařízení na IP zařízení. Umožňuje tak běžným analogovým telefonům pracovat v telefonních sítích založených na Ethernetu. ATA 191 podporuje dva hlasové porty, každý s nezávislým telefonním číslem. Disponuje také jedním datovým portem RJ-45 10/100Base-T.

ATA 191 je preferovaným řešením pro potřeby zákazníků, kteří se připojují k podnikovým sítím, malým kancelářím nebo sjednocené komunikaci jako služba z cloudu. Má dva standardní porty FXS, které lze nezávisle nakonfigurovat jako dvě registrace protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

Protokol SIP je standard IETF (Internet Engineering Task Force) pro volání v reálném čase a konference přes internetový protokol (IP). Používá se k vytvoření, údržbě a ukončení multimediálních relací nebo hovorů mezi dvěma nebo více koncovými body.

ATA 191 je navržen pro práci se systémy řízení hovorů Cisco (CUCM, CME).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Zvukové kodeky: G.711 a-law, G.711 μ -law, G.729a, G.729ab
- Kompatibilita faxu: T.38
- Protokoly: SIP, TCP, UDP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, TFTP, ARP, DHCP client, ICMP, SNMP, CDP, LLDP, QoS
- Management: Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- Zabezpečení: AES, TLS, sRTP, HTTPS, SSH

Rozhraní: 2× RJ-11 FXS, 1× RJ-45 10/100 Mbps

Napájení: externí adaptér DC 5 V

Rozměry: 100 × 100 × 28 mm
Hmotnost: 132,1 g

[Záruční podmínky](#)