

UBIQUITI UNIFI PROTECT AI PROFESSIONAL WHITE



Cena celkem:	14 323 Kč (bez DPH: 11 837 Kč)
Běžná cena:	15 755 Kč
Ušetříte:	1 432 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1050
Part No.:	UVC-AI-Pro-White
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Protect AI Professional White

Venkovní **4K PoE kamera s 3x optickým zoomem** a funkcí inteligentní detekce i na velkou vzdálenost. Kamera snímá **8 Mpx video (3840 × 2160) při 30 snímcích za sekundu (fps)**.

- 8 Mpx CMOS senzor (1/1.8") & rozlišení 3840 × 2160 při 30 fps (16:9), objektiv F 4.1-12.3 mm; f/1.53 - f/3.3
- Úhel záběru - 109,9° horizontálně, 59,9° vertikálně, 127,7° diagonálně
- Úhel záběru (Zoom) - 34,9° horizontálně, 19,7° vertikálně, 40° diagonálně
- Vestavěné IR LED diody a automatický IR cut filtr pro lepší noční vidění
- Voděodolnost dle IP65 + odolnost IK04 (antivandal)
- Video komprese H.264
- Obousměrné audio - mikrofon (lze vypnout) + reproduktor
- ARM Quad-Core Cortex-A53 procesor/čip
- Podpora PoE 37-57 V DC (injektor není součástí balení)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Správa pomocí **aplikace UniFi Protect:**
verze 2.7.34 nebo novější (web)
verze 1.13.0 nebo novější (Android/iOS)

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 8 Mpx CMOS senzor (1/1.8")

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px

Snímková rychlost: max. 30 fps

IR přísvit: ano

Objektiv: varifokální (f = 4,1-12,3 mm), 3× zoom, f/1.53 - f/3.3

Rozhraní: 1× GbE RJ-45

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, mikrofon + reproduktor

Napájení: PoE (37-57 V), spotřeba max. 11 W

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Hmotnost: 675 g (820 g s držákem)

Rozměry: 112,6 × 86 × 86 mm (délka 175,3 mm s držákem)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-ai-pro-white/>



