

## ROZVADĚČ TRITON RBA 10" 9U JEDNODÍLNÝ 260MM



Cena celkem:	<b>2 753 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 275 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 028 Kč</b>
Ušetříte:	<b>275 Kč</b>
Kód zboží:	ACNET5001
Part No.:	RBA-09-AS3-CAX-C1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Triton RBA 10" 9U

Rozvaděč pro malé domácí sítě s krytím IP20, nosnost při správném zavěšení 20 kg. Dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

- **Vysoká pevnost konstrukce** - Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
- **Dveře** - Tyto rozvaděče se standardně dodávají ve verzi s celoskleněnými dveřmi se zámkem. Na vyžádání je možné dodat dveře celoplechové, popř. perforované.
- **Sklo** - Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Dveře jsou zkoušeny v certifikované zkušebně a odpovídají požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 130°. Dveře lze snadno demontovat.
- **Zámek** - Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.
- **Nastavitelné vertikální lišty** - 10" vertikální lišty mohou být skokově nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.
- **Vylamovací záslepky** - V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (nejsou součástí příbalu rozvaděče, obojí je volitelné příslušenství).

### Vlastnosti

- 10" jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.
- Rozvaděč se věší přímo na zeď
- Součástí rozvaděče jsou dvě stavitelné vertikální lišty.
- Konstrukce rozvaděče: kompaktní svařovaný rozvaděč / dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm,

na vyžádání celoplechové nebo perforované.

- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Rám a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře...) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na boční části rozvaděče je umístěn hlavní zemnicí šroub M5.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výška:** 9U (470 mm)

**Hloubka:** 260 mm

**Šířka:** 310 mm

**Max. doporučené zatížení:** 20 kg

**Hmotnost:** 8,2 kg

**Příslušenství:**

2x klíč - přední dveře

4x vrut 6x50

4x podložka 6,6

4x hmoždinka 10

8x plovoucí matice M6