

## TP-LINK VIGI C330L 4MM



Cena celkem:	<b>1 759 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 454 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 935 Kč</b>
Ušetříte:	<b>176 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0039
Part No.:	VIGI C330I(4mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C330I 4 mm

**3megapixelová IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **2304 x 1296** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 3 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejpodrobnějších detailů.
- **Rozlišení osob a vozidel:** Rozlišuje lidi a vozidla od ostatních objektů, takže dostáváte přesnější oznámení o událostech.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie společnosti VIGI zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, která je důležitá pro vaše sledování, včetně inteligentního IR, WDR, 3D DNR a Night Vision.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **IP67 voděodolnost:** Spolehlivé krytí IP67 pro stabilní venkovní provoz.
- **PoE / 12V DC:** Dva typy napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také pozoruhodně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převzmete plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3,0 Mpx  
**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS  
**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px  
**Snímková rychlost:** 25 fps  
**IR přísvit:** ano, do 30 m  
**LED přísvit:** ne  
**Úhel záběru:** 4 mm: horizontálně 82,5°, vertikálně 44,9°, diagonálně 99,3°

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1 × RJ-45  
**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265  
**Slot paměťových karet:** ne  
**Audio:** ne

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at)  
**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C  
**Stupeň krytí:** IP67  
**Rozměry:** 174 × 74 × 71 mm