

FST ABC-1202



Cena celkem:	715 Kč (bez DPH: 591 Kč)
Běžná cena:	786 Kč
Ušetříte:	71 Kč
Kód zboží:	NABFST0006
Part No.:	ABC-1202
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

FST ABC-1202

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Diodová signalizace nabíjení
- Plně automatické nabíjení
- Pasivní chlazení bez pohyblivých částí
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Krokosvorky pro připojení k baterii
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 12 V
Hlavní nabíjecí napětí: 14,7 V ($\pm 0,1$ V)
Udržovací nabíjecí napětí: 13,7 V ($\pm 0,1$ V)
Jmenovitý nabíjecí proud: 2 A
Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V
Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz)
Příkon: 30 W
Účinnost: >85 %
Doporučená kapacita akumulátoru: 4-50 Ah
Chlazení: pasivní, hliníkové žebrování
Rozměry: 117 × 70 × 40 mm
Hmotnost: 0,4 kg
Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1202:

