

FST ABC-2407D



| | |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | 1 850 Kč (bez DPH: 1 529 Kč) |
| Běžná cena: | 2 035 Kč |
| Ušetříte: | 185 Kč |
| Kód zboží: | NABFST0010 |
| Part No.: | ABC-2407D |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

FST ABC-2407D

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Bateriové kleště pro připojení k pólům baterie
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V

Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ($\pm 0,2$ V)

Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ($\pm 0,2$ V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 7 A ($\pm 0,4$ A)

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz)

Příkon: 206 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 14-180 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor

Rozměry: 167 × 103 × 50 mm

Hmotnost: 0,9 kg

Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2407D:

