

HIKVISION DS-2CD6425G0-20(B) 3,7MM



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 14 702 Kč (bez DPH: 12 150 Kč) |
| Běžná cena: | 16 172 Kč |
| Ušetříte: | 1 470 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1080 |
| Part No.: | DS-2CD6425G0-20(3.7mm) 8m(B) |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-2CD6425G0-20(B)

Miniaturní **2megapixelová IP** kamera typu **pinhole** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **1920 × 1080** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky aplikaci **Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone.

- Pinhole 2Mpx kamera (objektiv ve tvaru kvádrů), hlavní modul, kabel o délce 8 m
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx při 30 fps
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- BLC, Privacy Mask a ROI
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Triple stream - tři nezávislé streamy
- Smart funkce - překročení čáry, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, detekce obličeje
- Audio a alarm vstupy a výstupy
- Tlačítko reset, ochrana heslem, vkládání vodoznaku a filtrace IP adres

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Objektiv: f = 3,7 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 71,4°, vertikálně 39,4°, diagonálně 82,6°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× RS-485, 1× VIN port

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE 802.3af, spotřeba max. 4 W