

## ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE



Cena celkem:	<b>34 043 Kč</b> <b>(bez DPH: 28 135 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>37 448 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 404 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1220
Part No.:	90MB1FW0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX generace (patice TR5)

#### Čipová sada

AMD WRX90

#### Paměť

8x DDR5 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR5 4800/ 5600/ 6000 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC paměti

Podpora AMD EXPO

#### Sloty

6x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

#### Grafika

1x VGA AST2600

2x USB-C 4.0, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

#### Úložiště

AMD WRX90 čipová sada

2x SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

AMD Ryzen Threadripper PRO

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)  
2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

## **USB**

2× USB-C 4.0 na zadním panelu  
1× USB-C 3.2 Gen2×2 port dostupný přes interní USB konektor  
6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
5× USB 2.0 port (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC1220P Codec  
5.1kanálové High Definition Audio  
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

## **LAN**

1× Intel Dual 10Gigabit LAN řadič  
1× Realtek Gigabit LAN pro správu AST2600  
ASUS LANGuard

## **Interní konektory**

1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1× konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení  
5× 4pin konektor ventilátoru skříně  
2× 4pin konektor ventilátoru VRM  
1× 4pin konektor ventilátoru M.2  
1× 24pin hlavní napájecí konektor  
2× 8pin +12V napájecí konektor  
2× 8pin PCIe napájecí konektor CPU  
2× 8pin PCIe napájecí konektor  
4× M.2 slot, M Key  
4× SATA 6Gb/s port  
2× SlimSAS port  
1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× konektor detekce otevření skříně  
1× konektor sériového portu  
1× tlačítko FlexKey  
1× audio konektor předního panelu  
1× propojka LN2 režimu  
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)  
7× Probelit měřicí body  
1× tlačítko ReTry  
1× přepínač RSVD  
1× přepínač pomalého režimu  
1× tlačítko Safe Boot  
1× 14-1pin konektor SPI TPM  
1× tlačítko Start  
1× 10-1pin konektor systémového panelu  
1× konektor teplotního čidla

## **Porty na zadním panelu**

2× USB-C 4.0  
6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port  
1× USB 2.0  
1× VGA  
2× Mini DisplayPort vstup (pro průchozí USB-C 4.0)  
3× RJ-45  
2× audio jack  
1× tlačítko Clear CMOS

1x tlačítko BIOS Flashback

**Rozměry**

33 x 30,5 cm

EATX (EEB) formát