

XTEND SOLARMI DC2 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	2 758 Kč
	(bez DPH: 2 279 Kč)
Běžná cena:	3 034 Kč
Ušetříte:	276 Kč
Kód zboží:	SOPSMI0009
Part No.:	R-FVE-DC2T1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi DC2 osazený rozvaděč

Rozvaděč DC2 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS.

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21
- Bílá plastová rozvodnice s odnímatelnou zadní stěnou + plně plastové dveře
- Stupeň krytí IP40 & Mechanická odolnost IK07
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 12 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 440 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku IP40, průhledné dveře, 1 řada, 12 modulů
2x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkratový proud 1000 A
4x Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, norma UL, 10 x 38 mm, DC 1000 V (15 A)
2x Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2polový, AC 1000 V, 32 A, 10 x 38 mm

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 287 × 236 × 112 mm