

## ASROCK WRX90 WS EVO



Cena celkem:

**32 910 Kč**  
**(bez DPH: 27 199 Kč)**

Běžná cena:

**36 201 Kč**

Ušetříte:

**3 291 Kč**

Kód zboží:

MBASR9004

Part No.:

90-MXBMH0-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock WRX90 WS EVO

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO (patice TR5)

#### Čipová sada

AMD WRX90

#### Paměť

8x DDR5 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR5 až 7600+ (OC) MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora RDIMM/ RDIMM-3DS

Podpora ECC paměti

#### Sloty

6x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

#### Grafika

1x DisplayPort 1.1a port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

#### Úložiště

##### AMD CPU

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

2x M.2 slot (PCIe 5.0 x4 nebo 4x SATA)

1x SlimSAS slot (PCIe 4.0 x4 nebo 4x SATA)

##### AMD WRX90 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1× SlimSAS slot (PCIe 4.0 x4)  
4× SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

## **USB**

### **AMD CPU**

2× USB-C 4.0 port na zadním panelu  
4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

### **AMD WRX90 čipová sada**

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port dostupný přes interní USB konektor  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek ALC1220 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Nahimic Audio

## **LAN**

2× Intel X710-AT2 10Gigabit LAN řadič  
1× Realtek RTL8211F IPMI LAN řadič

## **Interní konektory**

2× konektor kabelu termistoru  
1× konektor pro VGA port  
1× konektor pro sériový port  
1× konektor reproduktoru a Power LED  
1× konektor IPM (Intelligent Platform Management)  
1× PSU SMBus konektor  
1× BMC SMBus konektor  
1× konektor pomocného panelu  
2× konektor adresovatelného LED pásku  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení  
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 3pin ATX napájecí konektor  
2× 8pin ATX 12V napájecí konektor  
2× 6pin PCIe 12V napájecí konektor  
2× 6pin 12V napájecí konektor grafické karty  
1× audio konektor předního panelu (pravoúhlý)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
1× USB-C 3.2 Gen2x2 konektor předního panelu  
2× konektor SGPIO  
1× CPU HP-SMBus konektor  
1× konektor tlačítka nemaskovatelného přerušení  
1× Dr. Debug  
1× tlačítko Power  
1× tlačítko Reset  
1× tlačítko Clear CMOS

## **Porty na zadním panelu**

1× DisplayPort  
1× optický S/PDIF výstup  
2× USB-C 4.0  
4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
3× RJ-45  
2× audio jack

## **Rozměry**

30,5 x 33 cm  
E-ATX (EEB) formát