

FRONIUS SYMO 6.0-3-M



Cena celkem:	47 378 Kč (bez DPH: 39 155 Kč)
Běžná cena:	52 116 Kč
Ušetříte:	4 738 Kč
Kód zboží:	FVLFRO0002
Part No.:	4,210,040
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis

Fronius SYMO 6.0-3-M

3fázový beztransformátorový střídač Fronius Symo vhodný **pro systémy všech velikostí**. Díky technologii **SuperFlex Design** představuje optimální řešení pro nakloněné nebo různě orientované střechy. Sériové připojení k internetu prostřednictvím sítě **Wi-Fi nebo Ethernet** a snadná integrace komponent jiných výrobců činí z Fronius Symo jeden z nejkomunikativnějších střídačů na trhu. Rozhraní elektroměru navíc umožňuje dynamickou správu dodávek energie do sítě a přehlednou vizualizaci spotřeby.

Vlastnosti

- Maximální účinnost 98 %
- Nízké startovací napětí, široký rozsah napětí MPPT
- Maximální vstupní proud 16 A DC na jeden řetězec (string), podpora vysoce výkonných solárních panelů
- Krytí IP65
- Třída ochrany 1
- Měření izolace DC, odpojovač DC, ochrana proti přepólování a přetížení (posunutí pracovního bodu, omezení výkonu)
- Monitorování pomocí Wi-Fi či LAN

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup

Rozsah DC vstupního napětí: 150-1000 V

Náběhové DC vstupní napětí: 200 V

Rozsah MPPT: 195-800 V

Max. vstupní DC proud: 16 A + 16 A

Max. zkratový proud: 24 A + 24 A

Počet MPPT: 2

Počet přípojek DC: 2 + 2

Výstup

Jmenovitý AC výkon: 6 kW

Max. výstupní výkon: 6 000 VA

Jmenovité napětí AC sítě: 220/380 V, 230/400 V

Výstupní AC proud: 8,7 A

Účinnost: 97,5 % (98 % max)

Komunikační rozhraní: Wi-Fi, 2× RJ-45, 1× RS-485, 1× USB (datalogging, aktualizace střídače)

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 645 × 431 × 204 mm

Hmotnost: 19,9 kg