

XTEND SOLARMI DC6 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	16 150 Kč (bez DPH: 13 347 Kč)
Běžná cena:	17 766 Kč
Ušetříte:	1 615 Kč
Kód zboží:	SOPSMI0023
Part No.:	R-FVE-DC6
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi DC6 osazený rozvaděč

Rozvaděč DC6 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS.

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.

Jeho výhodou je kompaktní velikost a možnost snadného seskládání s ostatními rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe. To umožňuje instalaci i v prostorách s omezeným místem.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 2
- Šedá rozvodnice z ABS, plastové průhledné dveře z polykarbonátu, zadní kryt součást rozvaděčové skříně
- Stupeň krytí IP65/20 & Mechanická odolnost IK08
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 2 řady, 36 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 415 V AC & Jmenovité izolační napětí 1000 V AC / 1500 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jištění DC vstupu do střídače.

Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 2 řady, 36 modulů
6x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkratový proud 1000 A
12x Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, norma UL, 10 x 38 mm, DC 1100 V (15 A)
6x Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2polový, AC 1000 V, 30 A, 10 x 38 mm

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 436 × 418 × 148 mm