

Roman Krumbholc (www.ctd.cz)

info@ctd.cz

416 734 218

11.04.26 7:58:33

DAHUA IPC-C5AP-0280B




Cena celkem:	758 Kč (bez DPH: 627 Kč)
Běžná cena:	834 Kč
Ušetříte:	76 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1024
Part No.:	IPC-C5AP-0280B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Více očí, více bezpečí - Dahua IPC-C5AP-0280B

Síťová IP kamera Dahua IPC-C5AP-0280B pro monitoring vnitřních prostor. Představuje optimální řešení pro zabezpečení vašeho domova či kanceláře. Produkuje čistý obraz s řadou detailů. **Wi-Fi kamera Dahua IPC-C5AP-0280B** disponuje zabudovaným **IR přísvitem s dosahem až 10 metrů** pro kvalitní záznamy ve večerních nebo nočních hodinách.



Vylepšené algoritmy umělé inteligence rozpoznají člověka i zvíře od ostatních objektů. Díky tomu efektivně potlačují falešné poplachy a časté pohledy na záznam z kamery. V případě neoprávněné aktivity vás neprodleně kontaktuje pomocí **notifikace na váš smartphone**.



Kameru **Dahua IPC-C5AP-0280B** lze instalovat do vnitřních prostor se zvýšeným výskytem osob, ať už pracovníků, nebo návštěvníků. Pro potřeby zajištění soukromí nabízí samostatný režim, který zamezuje zachycení osobních informací a chrání privátní prostory v objektu. **Zabudovaný mikrofon a reproduktor** slouží k obousměrné komunikaci například s personálem v kavárně nebo restauraci.



V reálném čase tak budete v obraze a reagovat na aktuální dění. Pro využívání mobilních funkcí slouží **aplikace, která je určena pro chytrá zařízení s iOS i Android**. Samozřejmostí je také podpora bezdrátového připojení pomocí **Wi-Fi**. **Magnetická základna** vám umožní flexibilní instalaci.



Dahua IPC-C5AP-0280B

Vnitřní **5megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **2880 × 1620 px**, snímačem **CMOS 1/2,7"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem. IR přísvit do 10 m, objektiv **pevný, úhel záběru 90° horizontálně**, ICR, **DWDR**, Bluetooth párování, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí. Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových zásob (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímáče 5 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 10 metrů
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy, detekce zvířat
- Detekce abnormálních zvuků
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- Manuální nastavení úhlu: 0° až 360° horizontálně, -10° až 70° vertikálně
- Magnetická základna

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 5 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Podporovaná rozlišení: 2880 × 1620, 640 × 360

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 10 m

Objektiv: pevný, úhel záběru 90° horizontálně, 49° vertikálně, 106° diagonálně

Rychlost závěrky: 1/3-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265

Podpora ONVIF: ne

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V/ 1 A, příkon max. 2,75 W, napájecí adaptér je součástí balení

Pracovní teplota: -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 119,2 × 68 × 68 mm

Hmotnost: 95 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
