

**XTEND SOLARMI DC1T2 OSAZENÝ ROZVADĚČ**

Cena celkem:	<b>2 162 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 786 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 378 Kč</b>
Ušetříte:	<b>216 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSMI0033
Part No.:	R-FVE-DC1T2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Xtend Solarmi DC1T2 osazený rozvaděč**

Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Určený pro povrchovou montáž. Obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho řetězce (stringu) fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umístěné na DIN liště jsou mezi sebou již propojeny, což zajišťuje úsporu času při montáži.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-1 ed. 2:12 a ČSN EN 61439-2 ed. 2:12
- Bílá rozvodnice z ABS, plastové průhledné dveře z polykarbonátu
- Stupeň krytí IP40/20 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Zkratová odolnost 10 kA
- 1 řady, 12 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 1000 V DC
- Jmenovitý proud 32 A

**Soupis komponent:**

1x Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů  
1x Jistič PL6, char B, 1pólový, I<sub>cn</sub>=6 kA, I<sub>n</sub>=16 A  
2x Jistič PL6, char B, 1pólový, I<sub>cn</sub>=6 kA, I<sub>n</sub>=10 A  
1x Chráníč I<sub>r</sub>=250 A, typ A, 2pól, I<sub>dn</sub>=0,03 A, I<sub>n</sub>=25 A  
2x Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určení:** pro fotovoltaiku

**Osazeno:** ano

**Materiál:** plast

**Rozměry:** 303 × 212 × 98 mm