

MSI PRO X870-P WIFI



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 7 211 Kč (bez DPH: 5 960 Kč) |
| Běžná cena: | 7 932 Kč |
| Ušetříte: | 721 Kč |
| Kód zboží: | MBMSI2205 |
| Part No.: | PRO X870-P WIFI |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

MSI PRO X870-P WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/ 8000/ 9000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X870

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 8200+ (OC)/ 8000+ (OC)/ 7800 (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MT/s

Podpora AMD POR Speed a JEDEC Speed

Podpora přetaktování paměti a AMD EXPO

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora CUDIMM, pouze režim Clock Driver bypass

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

AMD X870 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)
- 1× USB4 (USB-C) port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DisplayPort 1.4 s HBR3)

Úložiště

AMD CPU

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD X870 čipová sada

- 1× M.2 slot, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1× M.2 slot, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
- Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

USB

- 8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu
- 1× USB-C Gen2 (USB-C 3.1) dostupný přes interní USB konektor
- 1× USB-C Gen2×2 na zadním panelu
- 1× USB4 (USB-C) na zadním panelu

Audio

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

LAN

- 1× Realtek RTL8126VB 5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

- Wi-Fi 7
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora MU-MIMO TX/RX
- Bluetooth 5.4

Interní konektory

- 2× konektor Thunderbolt5 karty (JTBT5, RTD3)
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2× 8pin napájecí konektor
- 1× 8pin PCIe napájecí konektor
- 1× konektor ventilátoru CPU
- 1× konektor pumpy vodního chlazení
- 6× konektor systémového ventilátoru
- 2× konektor předního panelu
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor Tuning Controller
- 3× konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku
- 1× konektor RGB LED
- 1× konektor TPM (podporuje TPM 2.0)
- 4× USB 2.0
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)

Konektory na zadním panelu

- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× HDMI
- 1× RJ-45
- 1× USB4 (USB-C)
- 1× USB-C 3.2 Gen2×2
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4× USB 2.0
- 3× audio jack

1x tlačítko Clear CMOS
1x tlačítko Flash BIOS

Rozměry

304,8 × 243,84 mm

ATX formát