

## GIGABYTE H610M S2H V2



Cena celkem:	<b>2 202 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 820 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 422 Kč</b>
Ušetříte:	<b>220 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB62544
Part No.:	H610M S2H V2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE H610M S2H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### Čipová sada

Intel H610

#### Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 5600/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s

CPU 13. gen. Intel Core i5/ i3 a 12. gen. Intel Core/ Pentium/ Celeron podporuje DDR5 4800/ 4400 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

#### Sloty

##### Intel CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

##### Intel H610 čipová sada

1× PCIe 3.0 x1 slot

#### Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz  
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel H610 čipová sada**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)  
4× SATA 6 Gb/s port

### **USB**

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek Audio Codec  
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1× 8pin ATX 12V napájecí konektor  
1× konektor ventilátoru CPU  
2× konektor systémového ventilátoru  
1× M.2 slot, M Key  
4× SATA 6 Gb/s konektor  
1× konektor RGB LED pásku  
1× konektor předního panelu  
1× audio konektor předního panelu  
1× konektor reproduktoru  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)  
1× TPM konektor (podporuje moduly GC-TPM2.0 SPI, GC-TPM2.0 SPI 2.0 a GC-TPM2.0 SPI V2)  
1× konektor pro sériový port  
1× propojka Clear CMOS  
1× konektor detekce otevření skříně

### **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši  
1× VGA  
2× DisplayPort  
1× HDMI  
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
1× RJ-45  
3× audio jack

### **Rozměry**

22,3 × 19,6 cm  
Micro ATX formát