

EZVIZ HP3 PRO



Cena celkem:	2 262 Kč (bez DPH: 1 870 Kč)
Běžná cena:	2 489 Kč
Ušetříte:	226 Kč
Kód zboží:	KIPEZV1086
Part No.:	CS-HP3- R100-1K3WPD(Pro)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EZVIZ HP3 Pro

Chytrý domovní zvonek s integrovanou **kamerou**, mikrofonom, reproduktorem a bezdrátovým připojením **Wi-Fi**. Nabízí možnost **obousměrné komunikace** skrze aplikaci EZVIZ. Díky **PIR senzoru pohybu** s úhlem snímání **120°** dokáže detekovat pohyb přede dveřmi a upozornit na něj notifikací v chytrém telefonu. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **bílý LED přísvit**. Kamera disponuje rozlišením **2048 x 1296** obrazových bodů a úhlem záběru **162°**. Mezi další chytré funkce patří například **rozpoznávání lidské postavy** či funkce změny hlasu pro zachování soukromí při komunikaci. Zvonek má k dispozici vestavěné **eMMC úložiště** s kapacitou **32 GB**, na které lze ukládat záznamy z kamery. Ty je pak možné zpětně přehrávat v mobilní aplikaci. V případě pokusu o násilné odstranění zvonku se automaticky spustí alarm a je odesláno upozornění do mobilní aplikace. Samozřejmostí je odolnost proti prachu a vodě dle **IP65**. O napájení se stará vestavěná baterie s kapacitou **5200 mAh**, kterou lze dobít skrze dodávaný **solární panel**, případně pomocí **USB-C** konektoru. K napájení lze také využít stávající zvonkové napájení (8-24 V AC). Zařízení je **možné doplnit o přídatný vyzváněcí modul** do elektrické zásuvky EZVIZ CH1 (není součástí balení).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zvonek

Typ zvonku: bezdrátový

Objektiv: 1/2,8" CMOS

Kamera: 2048 x 1296, úhel záběru 162°

IR přísvit: ne

LED přísvit: ano

Připojení: Wi-Fi 802.11b/g/n

Funkce: obousměrná komunikace, PIR senzor pohybu, barevné noční vidění, záznam, komprese videa H.265/H.264, 3D DNR, rozpoznání lidské postavy, zvukový a světelný alarm, spuštění alarmu při pokusu o demontáž, aplikace pro chytré telefony

IP krytí: IP65

Napájení: vestavěná dobíjecí baterie (5200 mAh) + solární panel, USB-C (nabíjení), AC 8-24 V

Rozměry: 147 × 50 × 31 mm

Barva: stříbrná-černá

Solární panel

Maximální výkon: 8,1 V/ 0,24 A

Špičkový výkon (P_{MAX}): 1,2 W

Nabíjecí proud: 240 mA

Stupeň krytí: IP65

Provozní teplota: -20 až 50 °C

Rozměry: 126 × 56 × 44 mm

Barva: černá



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)