

## ZYXEL NWA55AXE



Cena celkem:	<b>3 239 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 677 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 563 Kč</b>
Ušetříte:	<b>324 Kč</b>
Kód zboží:	NAAZYX1061
Part No.:	NWA55AXE-EU0102F
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ZyXEL NWA55AXE

**Venkovní dvoupásmový PoE+ Wi-Fi 6 přístupový bod** pro profesionální nasazení s přenosovou rychlostí **575 Mbps (2,4 GHz) + 1200 Mbps (5 GHz)** a Wi-Fi standardy **802.11a/b/g/n/ac/ax**. Dvě externí antény s podporou technologie **MU-MIMO** a ziskem 5 dBi pro 5 GHz a 4 dBi pro 2,4 GHz zaručí perfektní pokrytí. Zařízení disponuje jedním **Ethernet RJ-45 (PoE+)** portem. Voděodolné pouzdro s certifikací **IP55** umožňuje provoz ve venkovním prostředí při teplotách **od -20 °C do +60 °C**.

#### **Robustní Wi-Fi 6 přístupový bod, který zvládne i rozmary počasí**

Uvažujete o upgradu vaší venkovní bezdrátové sítě na standard 11ax (Wi-Fi 6)? Odpovědí je přístupový bod ZyXEL NWA55AXE! Díky své odolnosti krytí IP55 pro ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami je NWA55AXE tím pravým Wi-Fi 6 přístupovým bodem pro rozšíření vaší bezdrátové sítě ve venkovním prostředí.

#### **Technologie Smart Mesh pro větší pokrytí**

Přístupový bod NWA55AXE má technologii ZyXEL Smart Mesh, která kvůli lepšímu dosahu signálu vytváří dynamické bezdrátové propojení mezi přístupovými body a navíc zajišťuje bezdrátovou konektivitu z jedné budovy do druhé. Přístupový bod NWA55AXE je ideálním řešením pro všechny, kdo chtějí snadno rozšířit svou venkovní bezdrátovou síť nebo vytvořit propojenou bezdrátovou síť mezi budovami.

#### **Jednoduchá instalace. Snadná konfigurace.**

Jako dokonalé řešení pro malé firmy a domácí kanceláře přístupový bod NWA55AXE podporuje nejen lokální správu prostřednictvím webového rozhraní, ale také správu pomocí cloudové platformy Nebula. Konfiguraci přístupového bodu pomocí aplikace Nebula nebo webového rozhraní lze provést velmi snadno a bez asistence, takže ultrarychlou síť Wi-Fi 6 máte k dispozici za pár minut.

#### **Řiďte to po svém!**

Model NWA55AXE je kompatibilní s řešením NebulaFlex, takže můžete libovolně přepínat mezi jeho lokální správou prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní a extrémně snadnou správou pomocí [intuitivní cloudové platformy](#)

**Nebula**, se kterou si nemusíte pamatovat IP adresu, uživatelské jméno ani heslo.

Součástí balení je PoE injektor a instalační šrouby.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Standard:** 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Maximální propustnost sítě:** 575 Mbps (2,4 GHz), 1200 Mbps (5 GHz)

**Porty:** 1× GbE RJ-45

**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WPA/WPA2/WPA3 Personal

**Napájení:** PoE+ 802.3at

**Rozměry:** 308 × 136,4 × 49,6 mm

**Hmotnost:** 580 g