

UBIQUITI UNIFI SWITCH FLEX MINI 2.5G



Cena celkem:	1 389 Kč (bez DPH: 1 148 Kč)
Běžná cena:	1 528 Kč
Ušetříte:	139 Kč
Kód zboží:	NAPUBT1104
Part No.:	USW-Flex-2.5G-5
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini 2.5G

UniFi Switch Flex Mini 2.5G je osazen **pěti 2,5G RJ-45 porty**. Jedná se o **L2 switch** s celkovou kapacitou **25 Gbps** a rychlostí směrování **18,6 Mpps**. Switch lze napájet buď přes USB-C konektor, nebo pomocí PoE.

- Kompaktní provedení
- 5x 2,5 GbE RJ-45 port
- Podpora PoE napájení
- Volitelné napájení pomocí přiloženého USB-C adaptéru (5 V/ 1 A)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na [UniFi OS konzolích](#) (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Download](#). Více informací o tomto produktu se dozvíte také na [školení Ubiquiti](#).



L2 funkce:

- STP/RSTP s prioritami a možností zakázání na úrovni portů
- Izolace portů
- Řízení bouře (Storm control)
- Zrcadlení portů
- Limitování rychlosti multicast/broadcast
- Řízení toku (Flow control)
- Jumbo rámce
- Omezení rychlosti výstupu (Egress rate limit)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- Porty:** 5 × 2,5G RJ-45, 1 × USB-C (pouze napájení)
- Přepínací kapacita:** 25 Gbps (12,5 Gbps neblokovaně)
- Rychlost směrování:** 18,6 Mpps
- Podpora PoE:** ano (pouze vstup 802.3af)
- Napájení:** externí USB-C adaptér (5 V) nebo PoE (44-57 V DC)
- Rozměry:** 117,1 × 90 × 21,2 mm
- Hmotnost:** 206 g

Manuál (montážní návod):



[UniFi Switch Flex Mini 2.5G](#)

