

IMMAX NEO PUNTO-Z1 SMART



Cena celkem:	776 Kč (bez DPH: 641 Kč)
Běžná cena:	853 Kč
Ušetříte:	78 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1366
Part No.:	07271Z
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO PUNTO-Z1 SMART

Sada závěsného svítidla PUNTO a chytré LED žárovky IMMAX NEO nabízí perfektní kombinaci stylu a technologie, která oživí každý interiér.

Závěsné bodové svítidlo PUNTO představuje **kvalitní kovové svítidlo** v elegantním, matně černém provedení, které je ideální volbou pro funkční osvětlení současných interiérů. Kovová hlava je zavěšena na nastavitelném závěsu o délce až 100 cm, umístěném na základně o průměru 6 cm. Osazeno je **paticí GU10** pro instalaci žárovky o max. příkonu **9 W**. Hlavu svítidla lze pro snadnější instalaci žárovky odšroubovat. Součástí balení je zlatý kroužek, kterým lze upravit vzhled svítidla na černo-zlatý.

Chytrá, **stmívatelná**, barevná LED žárovka umožňuje **nastavení barvy a jasu** světla dle aktuální potřeby. Kromě **RGB** barevné škály je možné měnit také teplotu světla od teplé až po studenou bílou. Ovládání žárovky je založeno na energeticky úsporné, bezpečné a spolehlivé bezdrátové komunikaci protokolu **ZigBee 3.0**. Ta umožňuje ovládání celé sítě domácích světelných zdrojů skrze **dálkový ovladač (není součástí balení)** či mobilní aplikaci **IMMAX NEO PRO**. Samozřejmostí je kompatibilita se systémy iOS či Android a hlasovým ovládáním přes Amazon Alexa, Google Assistant nebo Apple Siri.

POZOR

Toto není Wi-Fi žárovka, vyžaduje použití s dálkovým ovladačem (07087-2) nebo pro použití s aplikací IMMAX NEO PRO je nutné zakoupit Immax NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 (07117-3), popřípadě jiný hub/bridge/gateway na platformě TUYA, který komunikuje pomocí standardu ZigBee 3.0.



tuya



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Svítilno

Patice: GU10

Max. příkon: 9 W

Materiál: kov

Rozměry hlavy: 300 × 55 × 55 mm

Průměr základny: 60 mm

Délka závěsu: až 100 cm

Vstupní napětí: AC 220-240 V, 50-60 Hz

Barva: černá

Žárovka

Patice: GU10

Příkon: 4,8 W

Svítilnost: 400 lm

Barva světla: RGB + teplá-studená bílá

Barevná teplota: 2700-6500 K

Stmívání: ano

Životnost: 25 000 hodin

Vstupní napětí: 230 V AC

Úhel světelného paprsku: 120°

Barva: bílá

Energetická třída (EEI): G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
