

HIKVISION AE-MH0408(RJ45)

Cena celkem:	46 599 Kč (bez DPH: 38 512 Kč)
Běžná cena:	51 259 Kč
Ušetříte:	4 660 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1244
Part No.:	AE-MH0408(RJ45)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision AE-MH0408(RJ45)

Hybridní mobilní záznamové zařízení 5 v 1 **pro 8 IP a 4 analogové kamery**. Záznamové zařízení nabízí díky podpoře instalace volitelných 4G a Wi-Fi modulů flexibilní možnosti přenosu dat. Zabudovaný **GPS modul** přesně zachycuje pohyb vozidla a zaznamenává jej do nahrávky. Rekordér také umožňuje záznam audio signálu a podporu obousměrného zvuku pomocí rozhraní EXT.DEV. Zařízení podporuje dekódování **H.265** s rozlišením **až 2 Mpx** na kameru, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici jsou **dvě pozice pro 2,5" SSD nebo pevné disky** s kapacitou **až 2x 2 TB**. Maximální stabilitu signálu zajistí speciální konektory používané v leteckém průmyslu.

- 8 kanálů pro IP kamery (s podporou PoE napájení), 4 kanály pro analogové HD kamery.
- Rozlišení až 2 Mpx pro každou IP kameru (komprese H.264/H.265).
- Zásuvný slot pro 2,5" HDD/SSD s kapacitou až 2 TB + slot pro SD kartu (max. 256 GB).
- Uživatelsky přívětivé rozhraní poskytující snadné a flexibilní ovládání.
- Volitelný zásuvný modul 4G a Wi-Fi poskytující flexibilní řešení přenosu dat.
- Vestavěný modul GPS přesně určuje polohu vozidla přes satelit a zaznamenává informace o poloze do video streamu.
- Rozhraní pro externí senzory sbírající data o jízdě, jako je odbočení, brzdění, couvání atd.
- Specializované letecké konektory zajišťující stabilitu signálu.
- Zpoždění vypnutí (0 až 6 h) a 24hodinové plánované spuštění/vypnutí.
- Vestavěný superkapacitor zabraňuje poškození mobilního NVR v důsledku náhlého výpadku napájení.
- Široký rozsah napájení (+9 V DC až +36 V DC).
- Ochrana proti vypnutí zabraňuje ztrátě klíčových dat.
- Hliníkové šasi a konstrukce bez ventilátoru pro použití v různých pracovních prostředích.
- Podporován softwarový firewall.
- Podpora přístupu přes webový prohlížeč.
- Podpora sledování stavu jízdy a pokročilý systém podpory řízení.
- Podpora zálohování záznamu na redundantní HDD/SSD.
- Podpora funkcí AI: ADAS, BSD-R a DSM. (max. dvě zároveň)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 8× IP (s podporou PoE), 4× analog

Podporovaná rozlišení: 1080p, 720p, WD1, 4CIF, CIF, 2CIF, CIF

Porty: 8× RJ-45 (PoE podpora), 2× USB 2.0 (z toho 1× 5pin letecká zásuvka), 2× RJ-45 (10/100 Mbps), 1× RS-485, 2× RS232, 1× EXT.DEV rozhraní, 1× VGA výstup, 1× 4kanálové audio/video rozhraní, 1× I/O rozhraní (4× alarm vstup, 4× vstup pro senzor, 1× vstup pulzního signálu), 1× CAN rozhraní, 1× SD slot, 3× konektor antény (Wi-Fi, GNSS a 3G/4G)

HDD: 2× SATA (max. 2× 2 TB)

Podpora PoE: ano

Rozměry: 267,6 × 202 × 93,9 mm

Hmotnost: 3,31 kg