

## ASROCK Z890 TAICHI OC FORMULA



Cena celkem:	<b>13 777 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 386 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 155 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 378 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0151
Part No.:	90-MXBPM0-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock Z890 Taichi OC Formula

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

#### Čipová sada

Intel Z890

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR5 až 10 133+ (OC) MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot  
1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

##### Intel Z890 čipová sada

1x PCIe 4.0 x4 slot

## **Grafika**

2× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz/ 5K při 120 Hz  
Intel Xe LPG architektura

## **Úložišťe**

### **Intel CPU**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel Z890 čipová sada**

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

### **ASMedia ASM1061 řadič**

4× SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

## **USB**

2× Thunderbolt 4 port na zadním panelu

2× USB-C 3.2 Gen2x2 (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

4× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

5× USB 3.2 Gen1 port (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

3× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek ALC4082 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

## **LAN**

1× Realtek RTL8126 5G LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be

Triple-Band 2×2 320 MHz (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.4

## **Interní konektory**

2× konektor termistorového kabelu

1× konektor reproduktoru a Power LED

4× konektor adresovatelného LED pásku

2× 4pin konektor ventilátoru CPU

4× 4pin konektor ventilátoru skříně

1× 4pin konektor ventilátoru AIO

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× 6pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor předního panelu

1× konektor radiátoru

1× konektor ElmorLabs OCP

1× Dr. Debug s LED

1× tlačítko Power s LED

1× tlačítko Reset s LED

1× tlačítko Retry

1× tlačítko Safe boot

11× měřicí body napětí V-Probe

1× tlačítko Rapid OC +

1× tlačítko Rapid OC -

6× OC switch

- 1× Slow Mode switch
- 1× LN2 Mode switch
- 1× NickShih OC Profil 1 s LED
- 1× NickShih OC Profil 2 s LED
- 1× NickShih OC Profil 3 s LED

#### **Porty na zadním panelu**

- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× PS/2 konektor klávesnice
- 1× PS/2 konektor myši
- 1× optický PDI/F výstup zvuku
- 2× Thunderbolt 4
- 1× USB-C 3.2 Gen2x2
- 4× USB 3.2 Gen2
- 1× USB 3.2 Gen1
- 1× RJ-45
- 1× Clear CMOS tlačítko
- 1× BIOS Flashback tlačítko
- 1× BIOS Selection přepínač
- 2× audio jack

#### **Rozměry**

- 30,5 × 24,4 cm
- ATX formát