

GRANDSTREAM GWN7664ELR

Cena celkem:	6 190 Kč (bez DPH: 5 116 Kč)
Běžná cena:	6 809 Kč
Ušetříte:	619 Kč
Kód zboží:	SPAGNS0018
Part No.:	GWN7664ELR
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream GWN7664ELR

Venkovní Wi-Fi 6 přístupový bod určený pro podnikové bezdrátové sítě s vysokou hustotou provozu. **Osm interních antén** s vysokým ziskem a podporou technologie **OFDMA** zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **až 512 připojených bezdrátových zařízení**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7664ELR je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje ideální venkovní přístupový bod pro podniky, vícepatrové kanceláře, sklady, nemocnice, školy a další.

- Agregovaná rychlost 6 Gb/s (bezdrátová propustnost), 1x 2,5Gigabit SFP port a 1x 2,5Gigabit RJ-45 port
- Dvoupásmová technologie 4x4:4 MIMO s podporou OFDMA
- Pokrytí až do vzdálenosti 300 metrů
- Podpora až 512 Wi-Fi klientských zařízení
- Pokročilá QoS pro zajištění výkonu aplikací s nízkou latencí v reálném čase
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový radič

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 5 GHz - 4804 Mbit/s, 2,4 GHz - 1147 Mbit/s

Anténa: 8x 1pásmová interní anténa (5,5 dBi pro 2,4 GHz, 6,5 dBi pro 5 GHz)

Porty: 1× 2,5G SFP, 1× 2,5GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo

Podpora PoE: ano, PoE+ (802.3at)

Rozměry: 310 × 260 × 59 mm

Hmotnost: 1445 g